

テクニカルデータ

納入形態について

1 自動実装可能なエンボスキャリアテープ梱包

2 リフローナット及びセルフタップについて

- ・貫通穴タイプは、カプトンテープ貼り付け対応可能。
- ・非貫通穴タイプは、カプトンテープ貼り付け不要。

3 梱包用リールのサイズは、Φ380mm

- ・1リールの梱包数量については、製品によって異なりますので、弊社へお問合せください。



基板実装について

推奨基板フットパターン及びメタルマスクの開口率、締付トルクについては製品によって異なりますので、弊社へお問合せください。

TPS 型番

SMAR-N10HT1500

a

b

c

d

e

f

g

a シリーズ名

SMARX

c ナット/スペーサー 穴サイズ

ナット

10: M1.0 0F: No.0-80UNF

12: M1.2 2C: No.2-56UNC

14: M1.4 4C: No.4-40UNC

16: M1.6 6C: No.6-32UNC

20: M2.0 8C: No.8-32UNC

セルフタップ

08: 穴径 0.8mm

10: 穴径 1.0mm

12: 穴径 1.2mm

14: 穴径 1.4mm

18: 穴径 1.8mm

b 製品カテゴリ

N: ナット

S: スペーサー

(セルフタップ)

d 製品仕様

E: エンボス(上下フランジ)タイプ

F: エンボス(上フランジ)タイプ

H: ハーフカットタイプ

e 穴形状

0: 貫通穴

1: 非貫通穴

T: 非貫通穴 凸付き

f 製品高さ

10: 1.0mm 25: 2.5mm

15: 1.5mm 30: 3.0mm

20: 2.0mm

g バリエーション

外形、材料、表面処理など